



MESSING matt

Badfenster

2.000 x 1.000 x 300 mm

Bei der galvanischen Messingbeschichtung handelt es sich um eine Legierungsabscheidung, die hauptsächlich bei dekorativen Anwendungen zum Einsatz kommt. Da eine Messing-Oberfläche mit dem Luftsauerstoff reagiert und nach einiger Zeit dunkel anlaufen würde (ähnlich dem Nachdunkeln einer Kupferdachrinne), ist eine nachträgliche Beschichtung mit einem Anlaufschutz bzw. einem Klarlack notwendig. Auch das Konservieren mit Wachs als natürlicher Substanz ist möglich.

Das Vermessingen von Werkstücken ist unter anderen bei Werkstücken sinnvoll, deren Herstellung aus Vollmaterial Messing zu komplex bzw. zu kostenintensiv wäre.

Durch eine weitere Nachbehandlung mit speziellen Färbemitteln lässt sich ein Used-Look Antik- bzw. ein dunkler Bronzeton (Alt-Messing) erzielen. Auch hier ist eine anschließende Lackierung o. ä. Nachbehandlung wie oben beschrieben notwendig.

Vorteile

- » Schichtdicke bis zu 20 µm
- » Optimal zum Färben und Bronzieren, Bürsten und Mattieren geeignet
- » Kostenvorteil beim Materialeinsatz (Vollmaterial Messing)

Einsatzgebiete

- » Möbel
- » Leuchten
- » Sanitär
- » Elektro
- » Ladenbau
- » etc.